

NAJWYŻSZA PRZEJRZYSTOŚĆ

Przejrzysta roleta z poliwęglanu, przeznaczona do montażu wewnętrznego i zewnętrznego, nadaje się do zamknięcia galerii handlowych, sklepów i restauracji.

Wykonana jest z wytłaczanych profili aluminiowych połączonych płytami z poliwęglanu o grubości 2 mm. Prowadnice są z aluminium anodowanego.

Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przełącznik kluczykowy.



POLIWĘGLAN

Płyty z poliwęglanu o grubości 2 mm. Prowadnice z aluminium anodowanego.
Roleta ma wbudowany silnik rurowy obsługiwany przez przełącznik kluczykowy.

DANE TECHNICZNE

grubość profilu:	2 mm
wymiar max.:	szer. 6000 mm, wys. 4000 mm
waga:	6 kg/m ²
kolor:	aluminium/RAL
materiał:	anodowane aluminium, poliwęglan
certyfiakat:	CE, IMP odporność na włamania kl. 1
gwarancja:	2 lata

Perforację można zamknąć przezrystym poliwęglanem.



Wyposażenie standardowe:

- silnik rurowy
- pancerz
- przełącznik kluczykowy
- prowadnice
- otwieranie awaryjne NHK

Wyposażenie za dopłatą:

- obudowa ochronna
- hamulec bezpieczeństwa
- zamek w dolnej listwie
- mikrowyłącznik
- kolor RAL

ZASTOSOWANIE

FORTRESS AXALUX	montaż wewnętrzny	montaż zewnętrzny	bezpieczeństwo	przejrzystość/możliwość ekspozycji
Poliwęglan	●	●	●	●



Znakomite właściwości



Dobre właściwości



Zabezpieczające w pewnym stopniu

Uwaga: To są tylko rekomendacje. Zastrzegamy prawo do zmiany konstrukcji i właściwości.

Kontakt

Fortress Axalux Poland sp. z o.o.
 Tel: +48 22 725 73 20, Fax: +48 22 725 73 22
 e-mail: handlowy@fortaxa.pl, <http://www.fortaxa.pl/>